



KOPEREN AANSLUITSTUK VT. + VOEDING B300

LVS04064

EAN Code: 3606481867285

Prijs: 164,80 EUR

Hoofd

range	Lineryg
range of product	Lineryg
product or component type	Aansluiting
product name	Lineryg BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Lineryg Lineryg BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Lineryg BW universele voedingsblok
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

net weight	2,72 kg
Quantity per set	Set van 4

rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast
omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9
300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 9

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	28,0 cm
Package 1 Length	38,5 cm
Package 1 Weight	2,726 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	24,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	60,5 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No