



## overgangsmof PE/staal (RVS 1.4305), binnendraad met geïntegreerde kleminrichting

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- met geïntegreerde kleminrichting
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrense lasindicator
- wordt geleverd als kit

d [mm]	Rp [inch]	Code	SP	gewicht [kg]	d1 [mm]	L [mm]	s [mm]	
20	1/2	<b>724 920 256</b>	1	0,179	31	100	30	
25	3/4	<b>724 920 257</b>	1	0,231	36	101	35	
32	1	<b>724 920 258</b>	1	0,319	44	108	40	
40	1 1/4	<b>724 920 259</b>	1	0,480	54	118	50	
50	1 1/2	<b>724 920 260</b>	1	0,646	66	126	60	
63	2	<b>724 920 261</b>	1	0,931	81	138	70	

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>