


2PG-1604K: Backplate elbow female short model Gas 16x1/2"



Commercial information

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring, Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Basic unit dimensions

Height	35 mm
Length	74 mm
Width	52 mm
Net weight	0.129 kg

Certificates

DVGW Gas, GASTEC

Applications

Gas

Solutions

Building installations, Industry, Oil & gas, Utility, Shipbuilding

Technical characteristics

Housing material	Brass	Outer pipe diameter connection	16 Millimetre
Housing material	Brass	Length of connection 1	30.5 Millimetre
Surface protection	Untreated	Working length connection 1	25 Millimetre
Shape	Right-angled	Length of connection 2	32 Millimetre
Thread size	1/2 inch	Working length connection 2	32 Millimetre
System specific	✓	Length from wall plate	32 Millimetre
Nominal diameter connection 2	1/2 inch (15)	Length of connection 3	0 Millimetre
Connection	Press sleeve	Working length connection 3	0 Millimetre
Thread size tap connection	1/2 inch	Medium temperature (continuous)	-20 60 Degrees celsius
Contour code	TH	Max. operating pressure at 20 °C	16 Bar
DVGW quality mark for gas	✓		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✓		
KOMO certified	✗		
Type approval according to BBR/EKS	✗		