

BM-16: Biegewerkzeug Ø16



Kommerzielle Informationen

Wir haben unsere Biegezange weiter verbessert. Die Anwendung bleibt gleich, wird aber jetzt noch einfacher:

- Gleicher Preis, verbesserte Qualität
- Henco blau eloxiertes Aluminium
- Eingravierte Biegeradiusanzeige
- Praktische Aufbewahrung durch Klickverschluss
- Stets korrekte Biegearmposition auf dem Rohrsegment dank des unterschiedlichen Achsabstandes links und rechts
- Der verbesserte Rohrclip macht es möglich, das Rohr nach dem Biegen einfach zu lösen
- Sie erreichen den geringsten Biegeradius je Dimension
- Biegeradien: 0° bis 180°
- Verfugbar in Rohrdurchmesser 16, 20 und 26

Grundmaße der Einheit

Höhe	35 mm
Länge	355 mm
Breite	75 mm
Nettogewicht	0,840 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Stahl	✗	Rohrdurchmesser	16 Millimeter
Geeignet für Kupfer	✗	Biegeradius	32 Millimeter
Mit Gleitschiene	✗	Max. Biegewinkel	180 Grad
		Länge	355 Millimeter