





De serie van IP40 beschermde inbouwkasten biedt maten van 2 tot 72 modules, verkrijgbaar met een transparante deur met rookglas (vooral geschikt voor de commerciële en industriële sector) of een blanco deur (ideaal voor domotica). Zij kunnen worden voorzien van bipolaire en unipolaire klemmenblokken, 80 A en 125 A, met schroefdraad; ze maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	465 x 310 x 85	IP waarde	IP40
Installatie	Voor stenen muur	Vermogens verlies (W)	50
Mechanische weerstand	IK08	Nominale spanning	400 V
Deur kleur	Gerookt transparant	Aant. modules EN 50022	18
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0311	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Max. aantal installeerbare klemmenblokken	1 x 18 modules		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY




II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP40

GWT

650 °C



-15 ÷ +60 °C

HF

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

