



Noodverlichtingsarmatuur Alulux Centraal 24 volt led opbouwarmatuur is geschikt voor enkel- en dubbelzijdige vluchtrouteaanduiding

WER 02/24

7TCA091130R0319

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 7TCA091130R0319 |
| Oude artikelnummer | 11230052 |
| ETIM Productklasse | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur |
| ETIM Modelleerklasse | MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage) |
| Merknaam | ABB VanLien |
| Serie/programma | Alulux |
| Type | WER 02/24 |
| Garantie | 5 jaar |
| Omschrijving | Centraal 24 volt led opbouwarmatuur is geschikt voor enkel- en dubbelzijdige vluchtrouteaanduiding |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen |
| GTIN code | 8713812759111 |
| Netto gewicht | 1409 Gram |
| Land van herkomst | GB |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 228,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | LI |

Logistieke gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1409 Gram |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 510 x 155 x 70 Millimeter |
| CBS nummer | 94054990 |

Specificaties

| | |
|--|------------------------------|
| Functie: | Vluchtwegindicatie |
| Voedingssysteem: | Centraal (centrale batterij) |
| Continu bedrijf: | Ja |
| Kleur behuizing: | Aluminium |
| RAL-nummer behuizing: | 9006 |
| Montagewijze: | Wandopbouw |
| Geschikt voor markeringstype: | Inlegvel/-plaat |
| Materiaal afdekking: | Kunststof gestructureerd |
| Toepassing indicator: | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| Lengte (millimeter): | 490 |
| Hoogte/diepte (millimeter): | 60 |
| Breedte (millimeter): | 60 |
| Buitendiameter (millimeter): | 0 |
| Inbouwlengte (millimeter): | 0 |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 0 |
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0 |
| Inbouwdiameter (millimeter): | 0 |
| Nom. spanning (volt): | 24 - 24 |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Autonomie (uur): | 0 |
| Bewakingsinrichting: | Geen |
| Met lichtbron: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder: | Overig |

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Lampvermogen (watt): | 2 |
| Lichtkleur: | Wit |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen: | 1 |
| Kleurtemperatuur (kelvin): | 6350 - 6350 |
| Kleurweergave-index: | 60-69 |
| Beschermingsklasse: | I |
| Met afstandsschakelaaraansluiting: | Nee |
| Herkenningafstand (meter): | 25 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 5 - 25 |
| Incl. pictogram: | Nee |
| Aantal verlichtingskoppen: | 1 |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd |
| Lichtverdeler: | Refractorlens |
| Soort bedrading: | Eindig |
| Aantal polen: | 4 |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter): | 2.5 |
| Aansluitwijze: | Schroefaansluiting |
| Met afstandsbediening: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja |

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|-----------------------------|-------|------------|----------|
| Montagewijze | 0 | Wandopbouw | |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | - | W3 |
| Breedte (millimeter) | 0 | 140 | H |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 140 | H1 |
| Lengte (millimeter) | 0 | 490 | L |
| Inbouwlengte (millimeter) | 0 | 490 | L1 |
| Lengte optiek (millimeter) | 0 | 480 | OL |
| Breedte optiek (millimeter) | 0 | 130 | OW |
| Breedte 1 (millimeter) | 0 | 60 | W1 |
| Breedte 2 (millimeter) | 0 | 60 | W2 |

voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

