



Lastscheider Enclosed Switches EMC
veiligheidsschakelaar, 3P staal 7,5kW, 2 x
M25 + M16, 1M contact handgreep zwart
OT 16ETMM3TE
1SCA022734R5980

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022734R5980 |
| Oude artikelnummer | OT16ETMM3TE |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Enclosed Switches |
| Type | OT 16ETMM3TE |
| Omschrijving | EMC veiligheidsschakelaar, 3P staal 7,5kW, 2 x M25 + M16, 1M contact handgreep zwart |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019237756 |
| Netto gewicht | 1,7 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 449,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 2 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 135 x 150 x 200 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Korte draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 750 - 750 |
| Nom. continustroom lu (ampère): | 25 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 16 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt): | 7.5 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 7.5 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 7.5 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 1 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |
| Vergrendelbaar: | Ja |

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP65 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 16 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

