






Duitse norm wandmontagekast voorzien van bipolaire klemmenblokken en twee uitwisselbare flenzen (2 flenzen met uitbreekelementen).

Isolatie klasse	II	Kleur	Grijs RAL 7035
Buitenste afm. LxHxD (mm)	298 x 570 x 140	IP waarde	IP65
Installatie	Wandmontage	Mechanische weerstand	IK07
Deur kleur	Gerookt transparant	Klemmenblok N (mm²)	(6x25) + (20x10)
Klemmenblok T (mm²)	(6x25) + (20x10)	Aant. modules EN 50022	36 (12x3)
Gloeidraadtest	750 °C	Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Pool 1 (mm²)	N (6x35)+(20x10)	Pool 2 (mm²)	E (6x35)+(20x10)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL



1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

TECHNICAL SYMBOLOGY



II


IP

IP65

GWT

750 °C

INSTALLATION



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



IK07