

Technisch specificatieblad

Wandgoten Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132725



Basis van het installatiekanaal Signa Base voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.
Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132725
Type	BRK 70130 cws
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	SIGNA BASE 70x130 9001
Fabrikant	OBO
Kleur	crémewit; RAL 9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	130,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,3063 kg CO _e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Wandgoten Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132725



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	7456 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	79 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C