



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT4N 250 TMF 30-400 2p F F UL/CSA

XT4N 250 TMF 30-400 2p F F UL/CSA

1SDA080128R1

Generated on 30-12-2025

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA080128R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT4N 250 TMF 30-400 2p F F UL/CSA
Omschrijving	XT4N 250 TMF 30-400 2p F F UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	31 kalenderdagen
GTIN code	8015644866570
Netto gewicht	2,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 725,00 per 1 PC
Ingangsdatum	04-12-2025
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,5 x 105 x 160 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	30
Nom. spanning (volt):	600 - 600
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	30 - 30
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.9

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

