

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva - Kabeldoos - Uitstoters 8xM12/16 + 4xM20/25+2xM25/32 - 175x150x80mm

ENN05090

EAN Code: 3295150050907

**Prijs: 23,85 EUR**

### Hoofd

productgamma	Mureva BOX
product type	Kabeldoos
hoeveelheid per pakket	1 stuk
kleurtint	Grijs

### Complementair

Montage	Oppervlak
kalbelinvoer	Knock-out
bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd: kap
Binnenafmetingen	175 x 150 x 80 mm
nummer kabelinvoer	8 x M12/16 4 x M20/25 2 x M25/32
materiaal	PP (polipropyleen): lichaam en afdekking
elektrische isolatieklasse	Klasse II In overeenstemming met IEC 536
hoogte	90 mm
breedte	195 mm
diepte	165 mm
gewicht product	0,38 kg
kleurtint	Grijs (RAL 7035)

### Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met EN 50102
brandwerendheid	750 °C
standards	EN 60670 CE

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	16,500 cm
verpakking 1 lengte	19,000 cm
verpakking_1_gewicht	401,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	40,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,440 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	336
verpakking_3_hoogte	134,500 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	162,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No