



Lastscheider Enclosed Switches EMC
veiligheidsschakelaar, 3P staal 15kW, 2 x
M25 + M16, 1M contact handgreep zwart
OT 25ETMM3TE
1SCA022734R6010

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022734R6010
Oude artikelnummer	OT25ETMM3TE
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT 25ETMM3TE
Omschrijving	EMC veiligheidsschakelaar, 3P staal 15kW, 2 x M25 + M16, 1M contact handgreep zwart
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019237763
Netto gewicht	1,9 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 431,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	135 x 150 x 200 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continuustroom lu (ampère):	63
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	22
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	15
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	30

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

