



# Lastscheider OT OT200E40 SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

OT200E40

1SCA022720R0310

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                        |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA022720R0310                  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | OT200E40                         |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider          |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                  |
| <b>Serie/programma</b>       | OT                               |
| <b>Type</b>                  | OT200E40                         |
| <b>Omschrijving</b>          | OT200E40 SCHAKELAAR-DISCONNECTOR |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 29 kalenderdagen                 |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019231303                    |
| <b>Netto gewicht</b>         | 1,7 Kilogram                     |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE                               |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 385,61 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 24-01-2025        |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,8 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 190 x 170 x 145 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |  |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Overig                                   |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                              |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 200                                      |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 200                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8  |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 110                                      |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 110                                      |
| Aantal polen:                                  | 4  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0  |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                          | 180.5                                    |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm:                              | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                       |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                                 |

## Specificaties

|   |        |
|---|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP00   |
| Aantal schakelaars:                         | 1      |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 200    |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | Overig |
| Hoogte (millimeter):                        | 150    |
| Diepte (millimeter):                        | 82.5   |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

