



Lastscheider Enclosed Switches EMC  
veiligheidsschakelaar, 3P staal 7,5kW, 2 x  
M25 + M16, 1M contact handgreep zwart  
OT 36ETMM3TE  
1SCA022734R6100

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022734R6100
Oude artikelnummer	OT36ETMM3TE
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT 36ETMM3TE
Omschrijving	EMC veiligheidsschakelaar, 3P staal 7,5kW, 2 x M25 + M16, 1M contact handgreep zwart
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019237770
Netto gewicht	1,9 Kilogram
Land van herkomst	FI

## Prijs

Bruto prijs	€ 650,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	135 x 150 x 200 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom lu (ampère):	80
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	22
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	22
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	22
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

## Specificaties

<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	45

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

