



Linergy - Aardingsklemmenblok - 10mm² - Enkel niveau - Groen / geel

NSYTRV102PE

EAN Code: 3606480532115

Prijs: 12,75 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRV
type aansluitblok	Aardgeleiding
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	10 mm²
lengte	47,7 mm
colour	Groen-geel
Quantity per set	Set van 50

Complementair

width	10,2 mm
height	47,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
aansluitpositie	Zijdelings
aantal metingsingangen	2
sectie kabel	0,5...16 mm², vast 0,5...10 mm², flexibel met 0,2...10 mm², flexibel zonder kabeluiteinde
tightening torque	1,5...1,8 N.m
wire stripping length	10 mm
werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
In toegekende stroomsterkte	76 A conform aan EN/IEC 60947-7-1
materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
soortelijke weerstand	10000 MΩ.m conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
kruipweerstand	500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
net weight	29,48 g
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT Pack 250 PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS PrismaSet HD
compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

product certifications	UL VDE GL CSA DNV
doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	9,700 cm
Package 2 Weight	1,456 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	350
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,725 kg

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.