


17 500 662




- Ausladung 123 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 232 mm
- Höhe bis Luftsprudler 159 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Gold gebürstet (PVD)	17 500 662-37
	Chrom	17 500 662-00
	Platin gebürstet	17 500 662-06
	Dark Chrome	17 500 662-19
	Light Gold (PVD)	17 500 662-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	17 500 662-27
	Schwarz matt	17 500 662-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	17 500 662-39
	Bronze gebürstet (PVD)	17 500 662-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	17 500 662-43
	Chrom gebürstet	17 500 662-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 662-99

17 500 662



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Standventil , Kaltwasser - Gold gebürstet (PVD)

META

17 500 662

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarart
--------	---

17 500 662

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

