

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Inzetstuk - Tweepolige schakelaar - I/O opdruk - IP55 - Polarwit

MUR39033

EAN Code: 3606480789182

**Prijs: 29,30 EUR**

### Hoofd

range	Mureva styl
range of product	Mureva styl
product of component type	Schakelaar
kleurtint	Wit (RAL 9003)

### Complementair

product presentatie	Mechanisme met afdekplaat
montage apparaat	Oppervlak Verzonken
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
oppervlakte afwerking	Mat
functie schakelaar	2-polig 1-weg
nominale voedingsspanning	250 V
bevestigingsmethode	Met schroeven
markering	0 - 1
nominale stroom	16 AX
technologie type	Elektromechanisch
type last	Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 200 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC
aantal tuimelschakelaars	1
aandrijver	Tuimelaar
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor flexibel kabel(s)
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
breedte	71 mm
hoogte	71 mm
diepte	40 mm
materiaal	SEBS Koper ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
draadstriplengte	13 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Weerstand chemische en wasmiddelen</b>	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
---	---

## Omgeving

quality labels	AENOR EAC NF CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
standards	EN 60669-1
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,5 cm
verpakking 1 breedte	7,5 cm
verpakking 1 lengte	7,5 cm
verpakking_1_gewicht	55,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,8 cm
verpakking 2 breedte	16,0 cm
verpakking 2 lengte	39,5 cm
verpakking 2 gewicht	650,0 g
Eenheidstype van verpakking 3	S04
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	30,0 cm
verpakking 3 breedte	40,0 cm
verpakking 3 lengte	60,0 cm
verpakking 3 gewicht	4,737 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	7
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.