



Veilighedenlastscheider SlimLine XR SlimLine cassette, 185mm, 4P 630A, AC23, 10mm besturingsunit inclusief display

XRG3-185/10-4P-ITS2.D

1SEP204483R3718

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SEP204483R3718 |
| Oude artikelnummer | XRG3-185/10-4P-ITS |
| ETIM Productklasse | EC001040 - Veilighedenlastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | SlimLine XR |
| Type | XRG3-185/10-4P-ITS2.D |
| Omschrijving | SlimLine cassette, 185mm, 4P 630A, AC23, 10mm besturingsunit inclusief display |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 3800161652967 |
| Netto gewicht | 1939 Kilogram |
| Land van herkomst | BG |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 2516,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | NX |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1939 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 335 x 600 x 250 Millimeter |
| CBS nummer | 85363090 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|---|-----------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 500 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 630 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 55 |
| Geschikt voor zekeringen: | NH3 |
| Aantal polen: | 4 |
| Met zekeringsbewaking: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Geschikt voor bodemmontage: | Nee |
| Geschikt voor frontbevestiging: | Nee |
| Geschikt voor stroomrailopbouw: | Ja |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Overig |
| Positie bedieningselement: | Voorzijde |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP41 |
| Kabelinvoer: | Zijkant |
| Uitgerust met connectoren: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

