

## 31P-161616: Kreuzungs T-stück 16x16x16 vernickelt



### Kommerzielle Informationen

Diese kreuzungsfreie T-Stücke sorgen dafür, dass keine Leitungen übereinander verlegt werden müssen. Es ist ratsam, diese kreuzungsfreien T-Stücke mit Isolierdosen (ISO-BOX) auszurüsten.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 103 mm   |
| Länge        | 139 mm   |
| Breite       | 23 mm    |
| Nettogewicht | 0,385 kg |

#### Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                             |                    |                                     |               |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| Werkstoff                   | Messing            | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 1 | 16 Millimeter |
| Werkstoffgüte               | CuZn40Pb2 (CW617N) | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 2 | 16 Millimeter |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt        | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 3 | 16 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung       | unbehandelt        | Abstand Mitte zu Mitte              | 40 Millimeter |
| Systemgebunden              | ✓                  |                                     |               |
| Anschluss 1                 | Pressmuffe         |                                     |               |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 12              |                                     |               |
| Anschluss 2                 | Pressmuffe         |                                     |               |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 12              |                                     |               |
| Anschluss 3                 | Pressmuffe         |                                     |               |
| Mit Isolierbox              | ✗                  |                                     |               |
| Abschließbar                | ✗                  |                                     |               |
| Konturcode                  | TH                 |                                     |               |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓                  |                                     |               |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                  |                                     |               |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✓                  |                                     |               |