

## 31P-161616: Passeer T-Stuk 16x16x16



### Commerciële informatie

Deze kruisingsvrije T-stukken zorgen ervoor dat er geen leidingen over elkaar moeten gelegd worden. Het wordt aanbevolen om deze kruisingsvrije T-stukken te voorzien van isolatiedozen (ISO-BOX).

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 103 mm                               |
| Lengte                | 139 mm                               |
| Breedte               | 23 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,385 kg                             |
| SCIP nummer           | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 25,0 Millimeter                      |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 25,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                             |                    |                                       |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Materiaal                   | Messing            | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 Millimeter |
| Materiaalkwaliteit          | CuZn40Pb2 (CW617N) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 16 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming      | Onbehandeld        | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 16 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling      | Onbehandeld        | Afstand hart tot hart                 | 40 Millimeter |
| Systeemgebonden             | ✓                  |                                       |               |
| Aansluiting 1               | Persmof            |                                       |               |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12              |                                       |               |
| Aansluiting 2               | Persmof            |                                       |               |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12              |                                       |               |
| Aansluiting 3               | Persmof            |                                       |               |
| Met isoleerbox              | ✗                  |                                       |               |
| Afsluitbaar                 | ✗                  |                                       |               |
| Contourcode                 | TH                 |                                       |               |
| KIWA-keur                   | ✓                  |                                       |               |
| Gastec QA                   | ✗                  |                                       |               |
| KOMO-keur                   | ✓                  |                                       |               |