

Indsats til DALI drejelysdæmper

310-02101

E-Nr.: 3467606701

EAN-Nr.: 5413736349490



4 års
garanti

Denne DALI drejekontrol bruges til at styre DALI-kontrollerede belysningsarmaturer. Lysdæmperen kan indstilles til at styre 15 DALI-grupper separat eller indstilles til broadcastfunktion for at styre alle DALI-kontrollerede enheder samtidigt.

Denne lysdæmper er ikke forsynet med indbygget strømforsyning til DALI-bus.

Drejelysdæmperen kan også bruges i kombination med Niko DALI-sensorer til at dæmpe lyset manuelt.

Det er muligt manuelt at ændre dæmpningshastigheden (den såkaldte 'fade rate') uden brug af computer.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Indsats til DALI drejelysdæmper.

- Funktion: DALI-lysdæmper til forsænket montering med drejeknapstyring til belastninger styret af DALI-protokollen. Aktivér ved at trykke på knappen, og juster ved at dreje på drejeknappen. Aktivér ved maksimalt niveau ved at dreje mod højre fra off-indstillingen, og tænd ved minimumniveau ved at dreje til venstre fra off-indstillingen
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Indmurationsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmurationsramme: metal
- Fastgørelsesmetode:

- til forsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærsvkruehoved (slot 0,8 x 5 mm)
- bæreflade griberes dybde: 31 mm
- griberne drejes helt tilbage, når de løsnes
- Midt-til-midt afstand:
 - enkel og glat samling af en eller flere mekanismer ved hjælp af indikationen (kridtlinje, laser...) fra midten af installationsrammen
 - vertikal kobling af flere monteringsunderlag med en midt-til-midt afstand på 60 mm ved at lade dem glide ind i hinanden.
 - De låser automatisk på plads– vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm med forudformede kanter nedenunder. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler monteringsunderlaget perfekt på den nedenunder, og midt-til-midt afstanden garanteres
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre sider
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Forsyningsspænding: 30 Vdc via DALI-bus
- Klemmer kabelforbindelse: skrueterminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Minimumsomgivelsestemperatur: 5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 71 mm x 73 mm

Tilslutningsskema

