



Linergy - 150mm² - Doorvoer klemmenblok - 2 punten - grijs

NSYTRV1502B

EAN Code: 3606482179806

Prijs: 39,45 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRV
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
type aansluitblok	Doorvoer
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	150 mm ²
lengte	235 mm
colour	Grijs
Quantity per set	Set van 5

Complementair

width	41 mm
height	84,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x kabelschoen: stroomopwaarts (M10) 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts (M10)
Aantal aansluitingen	2
aansluitpositie	Zijdelings
aantal metingsingangen	0
sectie kabel	6...150 mm ² , vast 6...150 mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde
tightening torque	10...20 N.m stroomopwaarts 10...20 N.m stroomafwaarts
wire stripping length	29 mm
werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	1100 V IECEx conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V UL erkend 600 V CSA
In toegekende stroomsterkte	309 A IECEx conform aan EN/IEC 60947-7-1 310 A UL erkend 310 A CSA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
soortelijke weerstand	10000 MΩ.m conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PanelSeT
compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

product certifications	GL CSA UL
doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-60...105 °C conform aan IEC 60947-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	276,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,300 cm
Package 2 Width	24,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,622 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	69,392 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

