


Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 28 (DN25) planetengetriebe

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461233

Type AP10101G

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	28 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 25	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	28 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1		Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 1	M	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 25	Länge Anschluss 1	69,8 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 1	45,6 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Länge Anschluss 2	69,8 Millimeter
Konturcode Verbindung 2	M	Arbeitslänge Anschluss 2	45,6 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Höhe Handgriff	50,4 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Ventilwinkel	0 Grad
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handrad		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		

DVGW-Siegel für Wasser	×
KIWA-Prüfsiegel	×