


UFH-TACK-KLS25: Tacker klapset,eps iso. 25mm voorzien folie met raster 100x100mm en ov



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt bevestigd door middel van tackernagels, veel gebruikt voor grote oppervlakken. Voor het plaatsen van de tackernagels dient men een bijhorend tackerapparaat te gebruiken.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	25 mm
Lengte	1.000 mm
Breedte	1.000 mm
Netto gewicht	0,400 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Polystyreen (PS)	Dikte inclusief noppen	2Millimeter 5
EPS type conform EN 13163	Overig	Dynamische stijfheid volgens EN 29052-1	1Meganewton per kubieke meter 5
Noppenplaat	✗	Geluidsdemping	2Decibel A gewogen 8
Tackerplaat	✓	Breedte	1Millimeter 0 0 0
Inlegplaat	✗	Lengte	2Millimeter 0 0 0
Klittenbandbevestiging	✗	Isolatiedikte	2Millimeter 5
Met folie	✓	Geschikt voor buisdiameter	1Millimeter 6 2 0
Met warmtegeleidingsplaat	✗		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✓		