



Linergy - Draagonderbreking blok - 4mm² - 20A

NSYTRP42TB

EAN Code: 3606480533396

Prijs: 6,11 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRP
type aansluitblok	Verwijderbare drager afsluiten
bijbehorende aansluitingscomponent	Diode Cilindrische zekering Mes
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	4 mm²
lengte	56 mm
colour	Grijs
Quantity per set	Set van 50

Complementair

formaat smeltveiligheid	5 x 20 mm 6 x 32 mm
width	6,2 mm
height	36,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x insteek: stroomopwaarts 1 x insteek: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
aansluitpositie	Boven
aantal metingsingangen	2
sectie kabel	0,2...4 mm², flexibel zonder kabeluiteinde 0,2...6 mm², vast
wire stripping length	10 mm
werktuigtype	Loskoppeling: platte schroevendraaier Aansluiting: zonder werktuig
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 300 V UL 300 V CSA
In toegekende stroomsterkte	20 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
soortelijke weerstand	10000 MΩ.m conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
kruipweerstand	500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
net weight	9,3 g
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva TeSys
compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

product certifications	CSA UL VDE GL
doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	5,7 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4,8 cm
Package 2 Width	6,8 cm
Package 2 Length	32 cm
Package 2 Weight	434 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm

Package 3 Weight	9,188 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No