



# Maxos fusion

## LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE

Maxos fusion, Trunking light unit, 70 W, L2276 mm, 10400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10400 lm, 70 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

### Product gegevens

| Algemene informatie                      |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Aantal VSA's                             | 1 unit          |
| Driver/VSA inbegrepen                    | Ja              |
| Servicetag                               | Ja              |
| Waardeschaal                             | Best            |
| Garantieperiode                          | 5 jaar          |
| Gegevens lichttechniek                   |                 |
| Lichtstroom                              | 10.400 lm       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)    | 4000 K          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)          | 149 lm/W        |
| Kleurweergave-index (CRI)                | >80             |
| Bundelhoek lichtbron                     | 120 graden      |
| Kleur lichtbron                          | 840 neutraalwit |
| Optiektype                               | Opaal           |
| Bundelspreiding armatuur                 | 180°            |
| Unified Glare Rating (UGR)               | 25              |
| Melanopische daglichteffectiviteitsratio | 0,65            |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V                         |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                       |
| Aanloopstroom                           | 25 A                              |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,230 ms                          |
| Energieverbruik                         | 70 W                              |
| Arbeidsfactor                           | 0.98                              |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 7-polig             |
| Kabel                                   | -                                 |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 20                                |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Niet van toepassing               |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I               |
| Dimbaarheid en regelsystemen            |                                   |
| Dimbaar                                 | Ja                                |
| Driver/voedingsunit/transformator       | DALI-dimmen InterAct System-ready |
| Lichtregeling                           | DALI                              |
| Constante lichtopbrengst                | Nee                               |

## Maxos fusion

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| DALI-standaard | DALI-2™ met uitgebreide data: Delen 251/252/253 |
| Connectiviteit | Interact Ready                                  |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                             |
| Reflectormateriaal                     | -                                 |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat                     |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polycarbonaat                     |
| Fixation material                      | Staal                             |
| Kleur behuizing                        | Wit                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Opaal                             |
| Totale lengte                          | 2.276 mm                          |
| Totale breedte                         | 70 mm                             |
| Totale hoogte                          | 35 mm                             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 35 x 70 x 2276 mm                 |
| Beschermingsklasse                     | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                       | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Nettogewicht (per stuk)                | 2.560 kg                          |

### Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                             |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                 |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                             |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                          |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -20 tot +35 °C                                 |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-7%                |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.34, 0.35) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-11%               |

### Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur          | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur          | L95  |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur         | L85  |

### Duurzaamheidsgegevens


|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainability rating                                     | Signify Circle                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reparatieklasse                                           | Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar. |
| Ingebedde koolstof (A1-A3)                                | 25,6 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verhouding van bewerkte materialen in product             | 16 %                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct         | 57,5 %                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GWP totaal B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Opgegeven eenheid   | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)                                                                                                        |
| GWP totaal B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Functionele eenheid | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)                                                                                         |

### Productgegevens


|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE |
| Volledige productnaam            | LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE |
| Full EOC                         | 872016947391100                     |
| Bestelcode                       | 8720169473911                       |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925870064                        |
| Lokale code                      | 8720169473911                       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                   |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169473911                       |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                   |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169473911                       |
| Code productfamilie              | LL523X [Maxos fusion Panel]         |

## Maxos fusion

### Maatschets



### Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870064

