

## VKPK90-26-D: Arrivée Dessous Pour Collect - Courbe 90° Ø26 À Sertir Noir



### Informations commerciales

Départ dessous pour Pro-Flow Manifold coude 90° - à sertir

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	32 mm
Longueur	89 mm
Largeur	59 mm
Poids net	0,070 kg

#### Certificats

KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Forme	Coude	Angle du coude	90 degré
Modèle	1 pièce	Rayon du coude	0 millimètre
Réduit	✗	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Excentrique	✗	Longueur	89 millimètre
Lié au système	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Raccord de couleur principale	Noir	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Avec butée	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Résistant à la traction	✗	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Avec isolation thermique	✗	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		