

**41IOM122XL****ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT BEWAAKT MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41IOM122XL, met ingebouwde isolator, controleert twee gebalanceerde ingangen en bedient twee bewaakte of relaisuitgangen, afhankelijk van de positie van de 2 jumpers in de module. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Afmetingen behuizing (mm) 178 x 128 x 58. Beschermingsklasse IP55. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18



**41IOM122XL**

**ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT BEWAAKT MONTAGEDOOS XL**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Hoogte (mm)	176
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	57
Type behuizing	PS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	320
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.0

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning	15÷32VDC
Nominale absorptie (geselecteerde relaisuitgangen)	<0.87mA@27VDC
Absorptie met 1 LED aan (relaisuitgangen geselecteerd)	3.9mA
Absorptie met 2 LED's aan (relaisuitgangen geselecteerd)	7.2mA
Nominale absorptie (gecontroleerde outputs geselecteerd)	<1.03mA@27VDC
Absorptie met 1 LED aan (gecontroleerde outputs geselecteerd)	4.15mA
Absorptie met 2 LED's aan (gecontroleerde outputs geselecteerd)	7.2mA
Aantal bewaakte ingangen (n°)	2
Aantal relaisuitgangen of aantal bewaakte uitgangen (n°)	2



**41IOM122XL**

**ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT BEWAAKT MONTAGEDOOS XL**

**ALGEMENE GEGEVENS**

IP-Codering

IP55