

klemrail

AK3 3/14 PE


AK3 3/14 PE

klemrail

Artikelnummer: 73385001

Basisdrager met geïntegreerde PE-klemrail, voor inbouw in AK modulaire verdeler vanaf AK Air verdeler met 14 - 70 modules als extra klemmen of als vervangingsbehoefte

Basisdrager met PE-klemrail met 3 schroefklemmen 2,5-16 mm² en 14 push-in-klemmen 0,75-4mm², geschikt voor het plaatsen van 2 N-modules, voor montage in AK 14/28/42/56 modulaire verdelers



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale stroom:	76 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	13 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	12 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	14
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	4 mm ²

Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	2.5 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm ²

Afmetingen

Gewicht:	0.118 kg
----------	----------

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2 Nm
-------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902684502
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

Certificaten

Klasse:	VDE
---------	-----