



# MASTER VALUE LEDs pot LV



## MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-  
vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips  
gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van  
transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die  
overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De  
Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de  
achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-  
halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen  
of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene  
verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals  
recepties, lobby's, gangen, trappenhuis en toiletten, waar het licht altijd aan is. De  
robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor  
een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht  
waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten  
(levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve  
koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Schakelcyclus	50.000
Lampvoet	GU4	Lamptype	LED
Nominale levensduur	40.000 hr	Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone

# MASTER VALUE LEDspot LV

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

## Gegevens lichttechniek

Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	24 graden
Lichtstroom	200 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.000 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	57,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	200 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	3,5 W
Lampstroom (nom.)	400 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	MR11
----------	------


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	G
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	680249
EyeComfort	Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Volledige productnaam	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Full EOC	871951435990100
Bestelcode	8719514359901
Materiaalnr. (12NC)	929003087002
Lokale code	35990100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514359901
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514359918


## Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

# MASTER VALUE LEDspot LV


## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D




Productnummer 01 Page Lighting LV Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

## MASTER VALUE LEDspot LV

