

VKPK90-20-D: Voeding voor verdeler bocht 90° toevoer onder - Ø20 - zwart



Commerciële informatie

Voeding Pro-Flow Manifold bocht 90° graden toevoer onder - pers - zwart

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|----------|
| Hoogte | 26 mm |
| Lengte | 89 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Netto gewicht | 0,048 kg |

Certificaten

KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Vorm | Bocht | Bochthoek | 90 Hoekgraden |
| Model | 1-delig | Bochtstraal | 0 Millimeter |
| Verlopend | ✘ | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter |
| Excentrisch | ✘ | Lengte | 89 Millimeter |
| Systeemgebonden | ✓ | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Hoofdkleur fitting | Zwart | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Met stootnok/-rand | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Hoge treksterkte | ✘ | Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Met thermische isolatie | ✘ | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig | | |
| Met pakkingen | ✓ | | |
| Afgedopt | ✘ | | |
| Met aftapper | ✘ | | |
| Met ontluchter | ✘ | | |
| FM keur | ✘ | | |
| LPCB keur | ✘ | | |
| ULC keur | ✘ | | |
| UL-keur | ✘ | | |
| DIN-CERTCO certificaat | ✘ | | |
| VdS keur | ✘ | | |
| Met TUV goedkeuring | ✘ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✘ | | |
| DVGW-keur voor water | ✘ | | |
| KIWA-keur | ✓ | | |
| Gastec QA | ✘ | | |
| KOMO-keur | ✘ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘ | | |