












# Bedrade/draadloze naregeling HCC100 verwarmen/koelen

Het HCC100 systeem is een bedrade / draadloze naregeling waarmee de vloerverwarming gestuurd kan worden. Het systeem is door middel van een app te programmeren. In totaal kunnen er maximaal 8 zones geprogrammeerd worden (6 bedraad + 2 RF of een combinatie hiervan). Het systeem is geschikt voor verwarmen en koelen.

De HCC100 is standaard geschikt voor het bedraad naregelen van 6 temperatuurzones en draadloos naregelen van 8 temperatuurzones of een combinatie hiervan tot max. 8 zones. Elke zone is afzonderlijk programmeerbaar voor de status verwarmen, koelen, verwarmen en koelen (max. 20 motoren). De regelaar is standaard voorzien van een verwarmings- en koelcontact potentiaalvrij en van een OpenTherm ketelsturing. Tevens is het mogelijk om een pomp direct vanuit de regelaar te schakelen (230V). Er kunnen maximaal 3 regelaars (24 zones) aan elkaar gekoppeld worden.

Art.nr.	Omschrijving	
40.010	Honeywell bedrade/draadloze regelaar HCC100 verwarmen en koelen	
510870	Chronotherm Touch Modulation	
40.003	Thermostaat HCF-82 Analoog RF niet instelbaar	
510151	Round Modulation	
40.030	Round Modulation heat-cool	
40.041	Ruimte-thermostaat DT4M bedraad modulerend opentherm wit	
40.040	Ruimte-thermostaat DT4M bedraad modulerend opentherm zwart	
40.043	Ruimte-thermostaat DTS4 digitaal draadloos wit	
40.042	Ruimte-thermostaat DTS4 digitaal draadloos zwart	
40.111	Thermische motor Albrand 230 V (NC) M 30 x 1,5	
514239	Ketelrelais RF BDR91T1004	



## De draadloze naregeling HCC100 kenmerkt zich door:

- Geschikt voor verwarmen en koelen;
- Thermostaten voorzien van 2 x AA Alkaline Penlite batterijen;
- Toepasbaar i.c.m. een Honeywell EVO-Home systeem en daardoor Smartphone bedienbaar;
- Ketelcontact potentiaalvrij;
- Koelcontact potentiaalvrij;
- Ketelcontact OpenTherm;
- Verwarmen relais contact 230V;
- Koelen relais contact 230V;
- Sturing van maximaal 8 zones en 20 thermische motoren 230V n-c;
- Pompsturing 230V;
- Voeding 230VAC +/- 10%.

