
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER FIRE 3 m. Zyklonbrenner,7/16"-EU	35436	4004625354360

Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER FIRE 3 m. Zyklonbrenner,7/16"-EU
Artikelnummer	35436
EAN/GTIN	4004625354360
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Hartlöten
Nettogewicht	0,550 Kg
Bruttogewicht	0,640 Kg
Länge	33,500 Cm
Breite	12,500 Cm
Höhe	6,000 Cm
Versandgewicht	0,640 Kg
Verpackung Länge	33,500 Cm
Verpackung Breite	12,500 Cm
Verpackung Höhe	6,000 Cm
Verpackungsvolumen	2,512
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	SUPER FIRE 3, ohne Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 – 35 Mm
Arbeitsbereich Temperatur	950 – 950 ° c
Anschluss	7/16" EU / 1" US
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Aluminium, verschraubt
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	600 MI
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 Mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 28 Mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• „Twist ‚N‘ Load“-System (5 verschiedene Brenner) - Schnelles Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff• Leistungsstarker Zyklonbrenner für effizientes Hartlöten bis Rohr-Ø 28 mm• Ideal mit MAPP-Gas: Bis zu 2,5 Stunden Hartlöten mit nur einer Kartusche möglich• Piezo-Zündung und Feststellknopf für komfortables und sparsames Arbeiten• Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche

Marketing

Einsatzbereich	Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm von Kupferrohren sowie für weitere Anwendungen, wie z. B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen. Der SUPER FIRE 3 Handgriff ist mit 5 unterschiedlichen Brennern kombinierbar.
Produktbeschreibung	Der Handgriff SUPER FIRE 3 zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren.
Marketingtext	Das Profi-Lötgerät SUPER FIRE 3 EU ist für effizientes Hartlöten bis 28 mm und Weichlötarbeiten bis 35 mm geeignet. Gleichmäßiges und sparsames Erwärmen wird beim Hart- und Weichlöten durch den Zyklonbrenner garantiert. Die Brenner sind durch das „Twist ‚N‘ LoadZoll-System mit nur einem Handgriff schnell auswechselbar, wodurch keine Zeit beim Arbeiten verloren geht. Für kontinuierliches und komfortables (Freihand-) Arbeiten besitzt der SUPER FIRE 3 Handgriff über Piezo-Zündung mit Feststellhebel. Der SUPER FIRE 3 Handgriff besteht aus hochwertigem und robustem Aluminium.
Lieferumfang	Handgriff SUPER FIRE 3, 7/16"-EU Zyklonbrenner, 16 mm

ETIM 8.0

Gewicht	550 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Max. Temperatur	950 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	550 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	950 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

ETIM 9.0

ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	550 g
Anheizzeit	0 s
Lötpitzenform	Set
Lötpitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötpitze	Dauerlötpitze
Max. Temperatur	950 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo


Medien

Hauptbild



MamfileID: 29457
2646_super_fire_3_mapp_1_set_main_image_221.tiff

Produktbild



MamfileID: 21753
super_fire_3_basic_set_action_image_5193.jpg



MamfileID: 21750
super_fire_anwendung_01.jpg

Medien




MamfileID: 21744
super_fire_3_anwendung_01.jpg



MamfileID: 29978
3676_super_fire_3_basic_set_35436_p01.tif




MamfileID: 30121
4060_super_fire_anwendung_01.tif



MamfileID: 30122
4061_super_fire_3_anwendung_01.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 29458
2648_super_fire_3_basic_set_action_image_5193.tif