

VKPK-26: Eingang Für Verteiler - Press Ø26 Schwarz



Kommerzielle Informationen

Eingang für Pro-Flow Manifold

Grundmaße der Einheit

Höhe	32 mm
Länge	67 mm
Breite	32 mm
Nettogewicht	0,050 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Form	gerade	Winkel des Bogens	90 Grad
Ausführung	1-teilig	Radius des Bogens	0 Millimeter
Reduzierend	✘	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Exzentrisch	✘	Länge	66,6 Millimeter
Systemgebunden	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Hauptfarbe Fitting	schwarz	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Mit Stoßnocken	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Zugfest	✘	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Mit thermischer Isolierung	✘	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✘		
Mit Verbindungsanzeige	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Entlüfter	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
UL-Prüfung	✘		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✘		
VdS-geprüft	✘		
Mit TÜV-Zulassung	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
Zertifiziert nach NF 545	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA Prüfung	✘		
KOMO-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✘		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		