Wandcontactdoos Busch-balance SI wcd 2v + doos uni + gst SI-B Wago

20-2 EUWCJ-914-503 Wago

2CKA009999A2066

Generated on 29-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA009999A2066
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-balance SI
Type	20-2 EUWCJ-914-503 Wago
Omschrijving	wcd 2v + doos uni + gst SI-B Wago Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met centraalplaten en afdekraam, voor wandgootmontage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee Wago connectoren (1 x female en 1 x male), SI-Balance.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	24 kalenderdagen
GTIN code	
Netto gewicht	0 Kilogram

Prijs

Bruto prijs	€ 70,00 per 1 PC
Ingangsdatum	16-01-2024
Conditiegroep	A1

BUSCH-JAEGER

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Montagewijze:	Wandgoot
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Overig
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging (snap)
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee

Generated on 29-2-2024

Specificaties

Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	240
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	81
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	53
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	4
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Generated on 29-2-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage

BUSCH-JAEGER