

0000-4704 - DucoBox Energy Comfort Plus D350 met randaarde stekker.

Product nr. **0000-4704**
 Omschrijving DucoBox Energy Comfort Plus D350 met randaarde stekker.
 Merk (product) DUCO
 Serie (product) DucoBox Energy



DucoBox Energy Comfort Plus D350 is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. DucoBox Energy Comfort Plus werd ontwikkeld met als doel een nog stillere werking te garanderen. Binnen het DucoBox Energy Comfort gamma gebeurt de links/rechts uitwisseling 100% softwarematig dankzij een gepatenteerd principe van de dubbele by-pass. De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort Plus D350 resulteert in een intelligente en energiezuinige werking. Samen met de slimme vraagsturing op basis van CO2 en vocht zorgen de dynamische luchtverdeel filters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit compacte toestel. De compacte en snel te monteren 2-zone kleppen zorgen voor het meest energiezuinige resultaat die kan gehaald worden met systeem D. Reken hierbij dat door de zoneregeling het geluid met minstens 30% wordt verlaagd! Comfort troef!

Materiaal behuizing	Staal gecoat (vervallen)	Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa	350 Kubieke meter per uur
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig	Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa	350 Kubieke meter per uur
Materiaal warmtewisselaar	Kunststof	Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa	350 Kubieke meter per uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa	350 Kubieke meter per uur
Geschikt voor plafondmontage	✗	Thermisch rendement volgens EN 13141-7	88,9 Percentage
Vloermontage	✓	Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa	325 Kubieke meter per uur
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar	✓	Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7	92,7 Kilowatt
Met thermische beveiliging	✓	Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa	285 Kubieke meter per uur
Type motor	EC (elektronische commutatie)	Spanning	230 Volt
Energie-efficiëntieklasse	A	Frequentie	50 Hertz
Type toerenregeling	Overig	Aantal fasen	1
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met randaarde stekker	Afzekering apparaat	20 Ampère
Met digitaal display	✓	Nom. kanaaldiameter	180 180 Millimeter
Ondersteunt protocol voor Modbus	✓	Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016	65 Percentage
Met bedrade bediening	✗	Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016	65 Percentage
Geschikt voor bedrade bediening	✓	Hoogte	803 Millimeter
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	✓	Breedte	760 Millimeter
Met zoneregelaar	✗	Diepte	583 Millimeter
Geschikt voor zoneregelaar	✓	Gewicht	46,7 Kilogram
Met verwarmingselement	✗		
Met interne (RV) vochtsensor	✗		
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	✓		
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	✗		
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	✓		
Geschikt voor aansluiting cv-ketel	✗		
Met bypass	✓		
Met constante druk regeling	✗		
Met constant volume regeling	✓		
Type vorstbeveiliging	Overig		
Aansluitingen buitenluchtzijdig	Kanaaleind		
Aansluitingen woningzijdig	Kanaaleind		
Woningaansluiting onderzijde	✗		
Woningaansluiting zijkant links	✗		
Woningaansluiting zijkant rechts	✗		
Woningaansluiting bovenkant	✓		
Dakaansluiting zijkant	✗		

0000-4704 - DucoBox Energy Comfort Plus D350 met randaarde stekker.

Dakaansluiting bovenkant	✓
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016	ISO Coarse
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016	ISO Coarse

Leverancier	Artikelnr.	Artikel omschrijving
Duco Ventilation & Sun Control	0000-4704	DucoBox Energy Comfort Plus D350
Duco Ventilation & Sun Control	0000-4704	DucoBox Energy Comfort Plus D350