


Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 18 (DN15) T-Griff

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461238

Type AP10101T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	18 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 15	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	18 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 1	M	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 15	Länge Anschluss 1	53,8 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 1	34,5 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	×	Länge Anschluss 2	53,8 Millimeter
Konturcode Verbindung 2	M	Arbeitslänge Anschluss 2	34,5 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Länge Handgriff	35 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Ventilwinkel	0 Grad
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	×		
Mit Entleerungsventil	×		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	×		
Mit Rückschlagklappe	×		
Mit Filter	×		
DVGW-Siegel	×		
Mit Thermometer	×		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	×		
FM-Prüfung	×		
UL-Prüfung	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Medizinisch sauber	×		
Fettfrei	×		
Bedienung	T-Griff		
VdS-geprüft	×		
DVGW-Siegel für Gas	×		

DVGW-Siegel für Wasser	×
KIWA-Prüfsiegel	×