


Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 15 (DN10) T-Griff

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461237

Type AP10101T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	15 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	15 Millimeter
Werkstoffgüte	St 37.8 (1.0345)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Material Kugel	Messing	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Material Spindel	rostfreier Stahl	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Kvs-Wert	13
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 10	Länge Anschluss 1	49 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 1	27,7 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 2	49 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 2	27,7 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 10	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Länge Handgriff	35 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Ventilwinkel	0 Grad
Konturcode Verbindung 2	M		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Druckstufe Artikel	PN 16		
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		

Medizinisch sauber	✗
Fettfrei	✗
Bedienung	T-Griff
Volldurchgang	✓
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗