



## Zwenkschakelaar

XD2CC3330

EAN Code: 3389118318397

Prijs: 158,70 EUR

### Hoofd

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| range of product                   | Harmony XD2                 |
| product of component type          | Complete joystick-besturing |
| device short name                  | XD2                         |
| bevestigingsdiameter               | 30 mm                       |
| kraag materiaal                    | Verchromd metaal            |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                           |

### Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| informatie positie operator     | Alle posities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| groef per richting              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| informatie richting operator    | 3 richtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| type en samenstelling contact   | 1 C/O voor momentactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| kortsluitbeveiliging            | 10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| elektrische levensduur          | 1000000 cycles, AC-15 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1000000 cycles, AC-15 om 127 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1000000 cycles, AC-15 om 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1000000 cycles, DC-13 om 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1000000 cycles, DC-13 om 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1000000 cycles, DC-13 om 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5<br>In overeenstemming met IEC 60947-5-1 |
| overvoltage category            | Klasse I In overeenstemming met IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mechanical durability           | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bevestigingspunt                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| terug                           | zonder<br>tot 0 positie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hoogte                          | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| breedte                         | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| diepte                          | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gewicht product                 | 0,29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Omgeving

|                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| standards                                                                                                                                                                               | IEC 60947-5-1 |
| De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs |               |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| product certifications                | GL<br>DEMKO<br>CSA                                          |
| beschermende behandeling              | TC                                                          |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                 |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                 |
| trilling bestendigheid                | 25 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid                    | 50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                 |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                       |

## Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 9,5 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 10,0 cm |
| verpakking 1 lengte             | 16,5 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 315,0 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 50                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |