

Indsats til universal roterende lysdæmper med PLC-interferensundertrykkelse 3 – 300 W, 2-kablet

310-03901

E-Nr.: 3467606536

EAN-Nr.: 5413736355804



4 års
garanti


Base til universel roterende lysdæmper med undertrykkelse af kommunikationsinterferens via strømlinjen, 2-kablet, med en kapacitet på 3 til 300 W. Et Tangent XXX-31003 og ramme i en farve efter eget valg, skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Indsats til universal roterende lysdæmper med PLC-interferensundertrykkelse 3 – 300 W, 2-kablet.

- Funktion: universel planforsænket lysdæmper med drejeknap til kapacitive, induktive og resistive belastninger, inklusive dæmpbar LED-lamper. Bagkant til resistive og kapacitive belastninger. Lysdæmperen kan monteres i stedet for enpoledede afbrydere. Aktivér ved at trykke på knappen, og juster ved at dreje på drejeknappen. Kan anvendes i enkelt pol kredsløb. Når den anvendes i et tovejs- eller mellem-kredsløb, skal den tovejskontakten eller korset erstattes med en eller flere NO-tryk forlængelser (170-0000x), der er forbundet med dæmperen som angivet i manualen eller det tekniske katalog. Brug med eller uden hukommelse, kan indstilles ved hjælp af trykknappindgang. Minimum dæmningsniveau kan indstilles for et optimalt dæmningsområde og for at undgå, at lamper flimrer eller slukker ved det minimale dæmningsniveau. Ikke-flygtig hukommelse. Til brug med eller uden lysværdihukommelse
- Minimumsbelastning: 3 W
- Støjfri: TRUE
- PLC interferensundertrykkelse: denne lysdæmper er udstyret med støjdemning af PLC-signaler (frekvensdyk op til 3 Hz). Denne integrerede støjdemning forsøger at fjerne så mange forstyrrende signaler som muligt fra elnettet, for at de fleste lamper kan fungere optimalt, uden at de blinker eller brummer



- Beskyttelse mod overbelastning: termisk overbelastningsbeskyttelse. Beskyttelse mod gentagen overbelastning. Automatisk nulstilling af beskyttelserne.
- Kortslutningssikker: beskyttet mod elektronisk kortslutning
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Indmuringsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmuringsramme: metal
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Slutgrænse: både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Klemmer kabelforbindelse: skrueterminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Minimumsomgivelsestemperatur: 5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C