

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Max. operating pressure	10 bar
Matériel: boîtier	Acier
Max. température du fluide	110 °C
Convient pour le refroidissement	Oui
Primary connection	Flange
Nominal diameter primary connection	DN 150
Secondary connection	Flange
Nominal diameter secondary connection	DN 150
With drain connection	Oui
With thermal insulation	Non
Nominal diameter drain connection	1 inch
With thermometer	None
With pressure gauge	None

With shut of valve	None
With dirt separator	At the primary return pipe
With magnetite separator	At the primary return pipe
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Non
Suitable for heating	Oui
Suitable for glycol	Oui
Suitable for ethanol	Oui
Nombre de connexions chaudière	2
Diamètre intérieur nominal, connexions chaudière	Autre
Modèle de raccordement de chaudière	Bride
Nombre de connexions de sortie d'air	1
Diamètre intérieur nominal, dégagement d'air	Filetage intérieur 1/2 inch

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

