



Actassi S-One connector RJ45 niet afgeschermd Cat 6 Abox x 12

VDIB1772XU12

EAN Code: 3606480384646

Prijs: 102,50 EUR

Hoofd

range	Actassi
product type	RJ45 netwerk aansluiting
product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
kleurtint	Draad organisator: donkerblauw (ABS + PC) Connector: donkergrijs (ABS + PC)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
type of packing	Karton
Quantity per set	Set van 12

Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A bij 25 °C 1,5 A bij 77 °F
voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten
contactweerstand	20 mOhm
isolatieweerstand	Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
levensduur	750 cycles
koppeling attenuatie	>= 35 dB bij 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB bij 100...1000 MHz
pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
trekkracht	50 N gedurende 60 s
dwarsconversieverlies	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bij 1...500000 kHz
type gereedschap	Zonder werktuig
buitendiameter kabel	0,9...1,4 mm 0,0009...0,0014 m
type afschermklem	UTP
categorie communicatienetwerk	6 _A
ondersteunde toepassingen	10GBASE-T
protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
transmissiefrequentie	0...500 MHz
type voetafdruk	S-One

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

height	28 mm 0,03 m
lengte	33 mm 0,033 m
width	0,02 m 18 mm
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Noord-Amerika.

Omgeving

bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C -40...158 °F
klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
vlamvertraging	UL94-V0
normen	IEC 60512-99-002

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	9 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	18 cm
Package 2 Weight	143 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	1008
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	13 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
--	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No