

17HNA-10-X: HN75 Raccord R2" filetage extérieur inox



Informations commerciales

La gamme Henco Super Size comprend le tube multicouche HENCO et les raccords HENCO en diamètres de 75 - 90 mm, avec des réductions de 40 - 50 - 63 mm. Les raccords assurent un système complet de tubes multicouches avec une multitude de variations pour les systèmes de distribution et de colonnes montantes. Les nombreuses combinaisons et la technique de connexion révolutionnaire rendent ce système extrêmement flexible.

Comme tous les raccords à sertir Henco, les raccords Super Size sont conçus avec détection de fuites et sont fabriqués d'une matière synthétique PVDF de haute qualité. Ces propriétés rendent les raccords Super Size Henco adéquats pour de nombreuses applications, telles que les installations d'eau potable, les installations de chauffage et les installations dans l'industrie chimique et alimentaire.

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	62 mm
Longueur	78 mm
Largeur	62 mm
Poids net	0,600 kg

Certificats

KIWA

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Laboratoire, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Acier inoxydable	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	75 millimètre
Matériau raccordement 2	Acier inoxydable	Longueur	78 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Couple de serrage	0 0 newton-mètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Forme	Droit	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Réduit	✘		
Excentrique	✘		
Lié au système	✓		
Diamètre nominal raccordement 2	2 pouces (50)		
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)		
Raccord de couleur principale	Gris		
Avec butée	✘		
Avec isolation thermique	✘		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✘		
Fermé	✘		
With connection indicator	✘		
Avec robinet de distribution	✘		
Avec purgeur d'air	✘		
Essais FM	✘		
Essais LPCB	✘		
Label de qualité ULC	✘		
Contrôle UL	✘		
Certificat DIN-CERTCO	✘		
Certifié VdS	✘		
Avec homologation TÜV	✘		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✘		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✘		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✘		
Label de contrôle KOMO	✘		
Homologation selon BBR/EKS	✘		