


## 4P-1604: Doorstroom muurplaat binnendraad lang 16x1/2"



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 78 mm                                |
| Lengte                | 76 mm                                |
| Breedte               | 52 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,245 kg                             |
| SCIP nummer           | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |             |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                | Messing     | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 Millimeter         |
| Materiaal behuizing                | Messing     | Lengte aansluiting 1                | 67 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld | Lengte aansluiting 2                | 71,5 Millimeter       |
| Vorm                               | Haaks       | Werkende lengte aansluiting 2       | 54 Millimeter         |
| Draadmaat                          | 1/2"        | Lengte vanaf muurplaat              | 78 Millimeter         |
| Systeemgebonden                    | ✓           | Lengte aansluiting 3                | 0 Millimeter          |
| Nom. diameter aansluiting 2        | 1/2" (15)   | Werkende lengte aansluiting 3       | 0 Millimeter          |
| Aansluiting                        | Persmof     | Mediumtemperatuur (continu)         | -10 70 Graden Celsius |
| Draadmaat kraanaansluiting         | 1/2"        | Max. werkdruk bij 20°C              | 16 bar                |
| Contourcode                        | TH          |                                     |                       |
| DVGW-keur voor gas                 | ✗           |                                     |                       |
| DVGW-keur voor water               | ✓           |                                     |                       |
| KIWA-keur                          | ✓           |                                     |                       |
| Gastec QA                          | ✗           |                                     |                       |
| KOMO-keur                          | ✓           |                                     |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗           |                                     |                       |