

**41LED032****MIMIC-MODULE PANEEL 32 LED**

Geadresseerde module met 32 Open Collector-uitgangen. Bestemd voor het bouwen van overzichtspanelen. De module wordt op loop geïnstalleerd en extern gevoed. Inclusief uitgangen voor de signalering van de status van de centrale (Brandalarm, Storing, Uitsluitingen) en ingangen voor bewerkingen als: Uitschakeling sirenes, uitschakeling zoemer, reset, test en blokkering bedieningen. In grijze kunststof kast met afmetingen LxHxD (225x174x80). Gecertificeerd volgens EN 54-17 en EN 54-18.



41LED032

MIMIC-MODULE PANEEL 32 LED

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Overzichtspaneel op lus, LOGIFIRE
Interne zoemer	Ja
Programmering met pc	Met programmeringssoftware
Lokale programmering	Ja, vanuit display centrale
Isolator	Ja
Opdrachten naar centrale 41CPE118	Ingangen: Sirene stil, zoemer stil, reset
Aantal statusuitgangen centrale	4
Testingang signaleringen (led en zoemer) 41LED032	Ja
Inschakeling opdrachten (sirene stil en reset)	Ja, via KeyLock-ingang
41LED032 voor centrale (max.)	5 mit 41CPE112, 50 mit 41CPE118
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	174
Breedte (mm)	225
Diepte (mm)	80
Type behuizing	ABS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	750
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	12/24Vdc
Absorptie in stand-by (mA)	2
Aantal led-uitgangen (vrij programmeerbaar)	32



41LED032

MIMIC-MODULE PANEEL 32 LED

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal ingangsoopdrachten	5
Uitgangen statussignaleringen centrale	Voeding, alarm, uitsluitingen, storing

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP43C
-------------	-------