



Stroommeet transformator - Rail 38x127mm - In=3000A/lsec=5A

METSECT5DB300

EAN Code: 3303431123773

Prijs: 260,20 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 om 25 VA Klasse 1 om 30 VA
In nominale stroom	3000 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem Massieve kern
ratio stroomtransformator	3000/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	60 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 lth
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
mounting mode	Geïsoleerde borgschroef
mounting support	Rail
breedte	Binnen: 38 mm Buiten: 99 mm
hoogte	Binnen: 127 mm Buiten: 160 mm
diepte	Frame : 40 mm Totaal : 78,4 mm
gewicht product	1,282 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
opening rails	127 x 38
dichting	Met

Omgeving

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
product certifications	EAC CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,200 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	17,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,057 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,970 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	159 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	148 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	83
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.