



# Lastscheider Emax 2 E4.2H/E9/LF MS 2500 3p FHR

E4.2H/E9/LF MS 2500 3p FHR

1SDA119545R1

Generated on 3-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SDA119545R1                                                                                |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                                                                     |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Emax 2                                                                                      |
| Type                  | E4.2H/E9/LF MS 2500 3p FHR                                                                  |
| Omschrijving          | E4.2H/E9/LF MS 2500 3p FHR                                                                  |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 11 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8056221140591                                                                               |
| Netto gewicht         | 56 Kilogram                                                                                 |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 18208,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 28-02-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 785 x 515 x 600 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:              | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:        | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:           | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:             | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:        | Druktoets                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 900                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):      | 900 - 900                            |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):             | 2500                                 |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):  | 2500                                 |
| Aantal polen:                                | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:    | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:      | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                  | Ja                                   |
| Breedte (millimeter):                        | 384                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:               | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                   | Ja                                   |
| Apparaatbouwvorm:                            | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:           | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:         | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                    | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                     | Overig                               |
| Vergrendelbaar:                              | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:            | Boutklem                             |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):           | IP30                                 |

## Specificaties

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Aantal schakelaars:                         | 0      |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 2500   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | Overig |
| Hoogte (millimeter):                        | 371    |
| Diepte (millimeter):                        | 270    |

Generated on 3-7-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

