



## iCT - Magneetschakelaar - 1 NO+1NC - In=16A - Uc=24V AC (50Hz)

A9C22115

EAN Code: 3606480096969

Prijs: 70,35 EUR

### Hoofd

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| productreeks                | Acti 9                              |
| product name                | Acti 9 iCT                          |
| product or component type   | Contactoor                          |
| device short name           | iCT                                 |
| device application          | Motor-verwarming-verlichting        |
| Zuilen                      | 2P                                  |
| le toegekende bedrijfstroom | 16 A AC-7A<br>6 A AC-7B             |
| samenstelling poolcontact   | 1 normaal open + 1 normaal gesloten |
| network type                | AC                                  |
| control type                | Afstandsbediening                   |
| spanning stuurkring         | 24 V AC 50 Hz                       |

### Complementair

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| network frequency                      | 50 Hz                       |
| [Ue] rated operational voltage         | 250 V AC 50 Hz              |
| max. vermogen                          | 1,3 W bij 250 V AC          |
| [Ui] rated insulation voltage          | 500 V AC 50/60 Hz           |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV                        |
| type controlesignaal                   | Onderhouden                 |
| schakelfrequentie                      | 100 schakeloperaties/dag    |
| local signalling                       | Werkingsindicatielampje     |
| hold-in stroomverbruik in VA           | 3,8 VA                      |
| inschakelvermogen VA                   | 15 VA                       |
| mounting mode                          | Clip-on                     |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm                | 2                           |
| height                                 | 81 mm                       |
| width                                  | 18 mm                       |
| depth                                  | 60 mm                       |
| colour                                 | Wit                         |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mechanical durability           | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| elektrische duurzaamheid        | 100000 cycles IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cycles IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B                          |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijf<br>Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel<br>Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...6 mm² stijf<br>Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm² stijf<br>Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm² flexibel |
| tightening torque               | Stuurkring: 0,8 N.m<br>Vermogenskring: 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| compatibiliteit product         | IACTs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| compatibility code              | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| market segment                  | Residentieel<br>Klein commercieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Omgeving

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | IEC/EN 61095                                                                   |
| geluidsniveau                         | 30 dB                                                                          |
| warmteverspreiding                    | 1,3 W                                                                          |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                                                                           |
| pollution degree                      | 2                                                                              |
| tropicalisation                       | 2 conform aan EN 60947-4-1<br>2 conform aan EN 61095<br>2 conform aan IEC 1095 |
| relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                                                                 |
| operating altitude                    | 2000 m                                                                         |
| ambient air temperature for operation | -5...60 °C                                                                     |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                    |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 1,7 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 8,6 cm   |
| Package 1 Weight             | 116,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 2,9 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 20,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,452 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Number of Units in Package 3 | 144       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 17,846 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 170                                           |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                         |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                         |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen                  |
| SCIP-nummer                       | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>            |
| Halogeenvrije status              | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |