

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Vario - Lastscheider/ noodstop in behuizing - IP20 - 3M - 140A

VC6GUN

EAN Code: 3389119413152

Prijs: 406,20 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys VARIO
device short name	VC-KANON
product or component type	Ingesloten noodstopshakelaar
prestatieniveau	Hoge prestatie
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
type operator	Lange hendel
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	140 A
Ie toegekende bedrijfstrom	83 A (AC-23A) bij 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	45 kW bij 400 V (AC-23) 37 kW bij 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I rms)	1750 A bij 400 V AC-21A 1750 A bij 400 V AC-22A 1750 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	2,8 kA bij 400 V bij Ipeak
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	140,0 A conform aan IEC 690 V 115 A conform aan UL 600 V
nominaal vermogen in hp	50 hp bij 480 V, UL gecertificeerd 30 hp bij 240 V, UL gecertificeerd 60 hp bij 600 V, UL gecertificeerd
[Icw] nominale korte-duurpiekstrom	2100 A bij 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstrom	10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 200 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 200 A gG

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

uitschakelvermogen	1400 A bij 400 V (AC-21A) 1400 A bij 400 V (AC-22A) 1400 A bij 400 V (AC-23A)
mechanical durability	30000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
suitability for isolation	Ja
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 95 mm ² - kabelstijfheid: vast - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen kabel 70 mm ² - kabelstijfheid: flexibel
aanspanmoment	22,6 N.m - op schroefklem aansluitingen
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
afmeting basis	90 x 90 mm
height	291 mm
width	241 mm
depth	191 mm
net weight	2,19 kg

Omgeving

standards	IEC 60204 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-4-1 UL 508
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 12
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	3,115 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 147

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

