



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Hoogwaardige hogedruk-natriumlampen met PIA (Philips Integrated Antenna)-technologie.

Waarschuwingen en veiligheid

- VSA moet voorzien zijn van eindelevensduur- bescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	36.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom	17.800 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,16 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	61 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	155,0 W
Spanning (nom.)	104 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46
Nettogewicht (per stuk)	0,142 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	155 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-registratienummer	473383
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Full EOC	871150019229515
Bestelcode	8711500192295


Materiaalnr. (12NC)	928150909230
Lokale code	SONTPLUS150W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500192295
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500192721

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levensduur



LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

